

ULTRA T2

Central selectiva programable TDT



FICHA TÉCNICA



Ritec®

Central selectiva programable TDT REF. ULTRA T2

Central programable con 4 entradas UHF y hasta 32 canales de salida filtrados y amplificados.

MODELO

ULTRA T2

Referencia / SKU

UT2V01

Característica	Unidad	Parámetro
Número de entradas	VHF/UHF	4
Banda	MHz	VHF: 174 ÷ 240 UHF: 470 ÷ 862 (filtro rechazo 4G Y 5G)
Nivel de entrada operativo	dBμV	De 45 a 109
Número de filtros		32 programables
Pérdidas de retorno	dB	>10
Nivel de salida digital	dBμV	De 93 a 113
Nivel de salida de test	dB	Nivel de salida -20
Pendiente de salida	dB	de 0 a 9
MER de salida	dB	>32
Paso de corriente		12V / 100mA (programable)
Dimensiones	mm	230 x 177 x 44
Peso	kg	1,15
Alimentación	VAC	De 100 a 240 VAC
Consumo		10 W
Temperatura de funcionamiento	°C	De -10 a 50

AGC



32 CH



APLICACIÓN

Distribución de señales UHF(TDT) para instalaciones de TV bajo la norma RITEL.

tecnesya.com